

Auslegerkran mit Seilzug

F.E.M | DIN | EN Standard

Wir liefern einen Auslegerkran mit einem Seilzug, der nach F.E.M, DIN, EN-Norm, einem Kapazitätsbereich von 0,5 t bis 6,3 t und einer Auslegerlänge von 1,5 m bis 10 m ausgelegt ist. Es besitzt ein hohes Sicherheitssystem durch den zuverlässigen Aufbau, Überlastbegrenzer und Höhenbegrenzer. Geringes Spiel von Haken zu Rolle, verzinktes Seil und geräuscharmer Motor machen die Hebevorrichtung sicherer, hocheffizienter, wartungsfreier und sauberer Oberfläche.



- leichte Schwergewichte (F.E.M, DIN, EN)
- Stabile Stahlkonstruktion mit niedrigem Profilausleger für optimierte Hakenhöhe
- Sicherheitsverankerung mit strapazierfähigem, geripptem Säulenfuß
- Einfache Installation des Seilzuges durch abnehmbare Auslegerendplatte und einstellbare Klemmpuffer
- Mobile Pendelsteuerung, bewegliches Flachkabelsystem
- Zwei Geschwindigkeitsstufen für den Aufzug
- Zwei Geschwindigkeiten für das Drehen
- Einfache Notruftaste und Garantie für 2 Jahre

Artikel /

Kapazität(kg)	Auslegerlänge(m)	Hochheben(m)	Schwenkbereich	Schwenkantrieb
500	1.5~10	1~9	360°	motorisiert
1000	1.5~10	1~9	360°	motorisiert
1600	1.5~10	1~9	360°	motorisiert
2000	1.5~10	1~9	360°	motorisiert
2500	1.5~10	1~9	360°	motorisiert
3200	1.5~9	1~9	360°	motorisiert
4000	1.5~8	1~9	360°	motorisiert
5000	1.5~7	1~9	360°	motorisiert
6300	1.5~5	1~9	360°	motorisiert