



CARRUCOLA MANUALE A CATENA

Altezza di sollevamento su ordine del cliente

Altezza Standard 3 m

HCB 05 0,5 t

HCB 10 1 t

HCB 20 2 t

HCB 50 5 t

HCB 100 10 t

HCB 200 20 t



CARRUCOLA MANUALE CON DENTE DI ARESTO

Altezza Standard 1,5 m

HLB 75 0,75 t

HLB 150 1,5 t

HLB 300 3 t

HLB 600 6 t


Altezza Standard 3 m

HLB 75 0,75 t

HLB 150 1,5 t

HLB 300 3 t

HLB 600 6 t



CARRELLO MANUALE PER CARRUCOLA

Altezza Standard 3 m

HGT 05 0,5 t

HGT 10 1 t

HGT 20 2 t

HGT 30 3 t

HGT 50 5 t

HGT 100 10 t

HGT 200 20 t

Altezza di sollevamento su ordine del cliente

Larghezza della rotaia - mm

64 - 140

64 - 140


76 - 165

76 - 203

88 - 203

125 - 203

144 - 203



CARRELLO LIBERO PER CARRUCOLA

HMT 05 0,5 t

HMT 10 1 t

HMT 20 2 t

HMT 30 3 t

HMT 50 5 t

Larghezza della rotaia - mm


64 - 140

64 - 140

76 - 165

76 - 203

88 - 203



PORTACARICO SU ROTAIA

HBC 1 1 t

HBC 2 2 t

HBC 3 3 t

HBC 5 5 t

Larghezza della rotaia - mm

75 - 220

75 - 220

80 - 320

80 - 320



PORTACARICO SU LAMIERA

HPL 10 1 t

HPL 20 2 t

HPL 30 3 t

HPL 50 5 t

Apertura delle ganasce - mm

0 - 22

0 - 30

0 - 35

0 - 50



VERRICELLO ELETTRICO

Attenzione! Motore monofase per regime di lavoro leggero.

MB 200

Attaccamento

single

Portata

100 kg

Altezza

18 m

Velocità

10 m/min

doppio

200 kg

9 m

5 m/min

MB 400

single

200 kg

18 m

10 m/min

doppio

400 kg

9 m

5 m/min

Supporto MF 60/75 - lunghezza massima 750 mm, portata con larghezza massima - 600 kg

Supporto MF 25/110 - lunghezza massima 1100 mm, portata con lunghezza massima - 250 kg



BILANCIERE

Secondo la sua portata i bilancieri possono portare diversi strumenti.

La serie bilancieri ha una portata da 0,4 kg fino a 180 kg e lunghezza della corda da 1600 fino a 3000 mm.

L'Azienda si riserva il diritto di cambiare la costruzione ed i prezzi senza preavviso !