

# Port-Hebe-Lösung

## RMG KRAN

Schienenmontierter Portalkran, für den Containertransport und die Lagerung im Containerterminal und Bahnhof. Ist eines der wichtigsten Container-Handling-Ausrüstung in Port Produktivitäten von Laufen.



RMG-Serie  
Schienenmontierter Portalkran

ISO-Standardbehälter

Kapazitäten		Bemerkungen
Containerumschlag	einzel 20ft, 40ft & 45ft container, doppel 20ft-modus	
Kapazität (unter Streuer)	35 t, 40 t, 40 bis 65 tonnen einzel Lift oder doppel-hub-modus	maßgeschneiderte maßgeschneiderte
Hubhöhe (unter Spreader)	18,1m (5+1 high-cube container) 21m (6+1 high-cube container)	Möglichkeit-1 Möglichkeit-2
Spanne	bis zu 50m	
Reichweite	bis zu 16m für zwei Seiten	
Standard geschwindigkeiten		
Heben mit Last	bis zu 30 m / min	
Heben mit leerem spreader	bis zu 60 m / min	
Reisetrolley	bis zu 75 m / min	
Portalfahrt mit leerem spreader	bis zu 135 m / min	
Leistung und option		
Netzteil		
Standard : vollelektrisch / stromversorgung über kabeltrommel oder elektrisches sammelschienensystem		
Option : vollelektrische / stromversorgung über on-board-diesel-generator		
Energiesparen / wiederherstellung		
Optimierte dieselgenerator-leerlaufregelung / hybridantrieb mit schwungrad als energiespeicher / hybridantrieb mit batterie als energiespeicher		
Steuerung & Navigationssystem		
Fernkran-management-system / differential GPS / containerverfolgung		