

## Bagger HNE889W

### Produkt Zeichen

- 1, Xinchai Turbolader-Dieselmotor, starke Energie, Energieeinsparung, Umweltschutz, erfüllt die Anforderung eines hohen Wirkungsgrads.
2. das Getriebe, die Hydraulikpumpe, das Hauptventil, der Drehmotor, der Hydraulikzylinder, das Steuerknüppel des Steuerknüppels nehmen alle inländischen berühmten Marken an
- 3, vollhydraulische Lastmessung des Lenksystems, kleiner Wenderadius, flexible Lenkung, Hydrauliksystem mit Ölkühler und Gegendruck-Schutzvorrichtung, gewährleisten den Wärmehaushalt der Maschine.
- 4, verwenden schwere Bagger Antriebsachse, Allradantrieb, Spiralkegelrad und Rad Planetenradverzögerung zunehmende Verdrehung, große Tragfähigkeit, lange Lebensdauer.
- 5, Vierrad-Trommelbremse, den hinteren Luftbehälter verwenden, 18-fach Bremsdruckstärkeverhältnis, sichereres und zuverlässigeres Arbeiten
6. Doppelte Ölzylinder-Vibrationsdämpfersteuerung, optional passend zum Planierschild und Auslöser, bleibt während des Arbeitens und Gehens in einem stabilen Zustand
- 7, kooperieren mit hercynian Institut der chinesischen Akademie der Wissenschaften "Gesamtstruktur Optimierungsschema", überprüft die Steifigkeits- und Festigkeitsberechnung, Ermüdungslebensdauerprognose auf dem Bagger, umfassende Finite-Elemente-Mechanik-Analyse, Strukturdesignoptimierung, gewährleisten die Sicherheit der verwendeten Produkte
- 7.1, workinge Arm und Schaufelstange nehmen Kastenstruktur des großen Querschnitts, hohe Stärke an, um Anforderungen der schweren Arbeit zu erfüllen
- 7.2, Balken auf beiden Seiten der Schwenkplattform verwenden D-Wortstruktur, können dem äußeren starken Schock widerstehen
- 7.3, serienmäßig mit Eimer und kann je nach Kundenwunsch mit Hammer, Holzgreifern, Schraubenbohrern usw. montiert werden.
- 8, mit massiven vertiefen schweren Reifen, vordere Lenkachse kann um die Mitte schwingen, hat eine gute Traktionsleistung und Durchgangsleistung.
- 9, mit einstellbarer Richtung, Airline-Sitzen, Joystick-Steuerverteilventil und Arbeitsgerät, flexible und bequeme Handhabung
- 10, mit inländischen hochwertigen elektrischen Komponenten, wartungsfreie Batterie, die Drahtfestigkeit von flammhemmenden Materialien, zuverlässig und langlebig. Kabinengeeignet mit Lüfter, Radios, Klimaanlage und elektronischem Multifunktionsmonitor
- 11, die ganze maschine ist schön und glatt. Luxus-Weitsichtkabine, geräuscharm, gute Abdichtung
- 12, Domestizierung Teile, Standardisierung, kostengünstig, Teile Gemeinsamkeit gut einfache Beschaffung, tägliche Wartung ist einfach und schnell.
- 13, weit verbreitet für das Graben und den Nahtransport im Bauwesen, im Städtebau, in der städtischen und ländlichen Landschaft, im Straßenverkehr,

im Dock, in der Bewässerung und im Wasserschutzgebiet usw.



## Detaillierter Parameter

### Arbeitsbereich

Auslegerlänge 3500 mm

Armlänge mm 1900

Max. Grababstand mm 6250

Max. Grabtiefe mm 3800

Max. Grabhöhe mm 6500

Max. Einwurfhöhe mm 4800

Mindest. Schwenkradius mm 2300

Heckradius hinten mm 1940

Max. Bodenaushubabstand mm 6300

### Performance

Betriebsgewicht kg 8200

Motornennleistung kw YC4D85Z-T20 60

Eimerleistung m<sup>3</sup> 0,4

Arbeitsdruck der Hydraulikanlage MPa 26

Schwenkgeschwindigkeit r / min 11.5

Fahrgeschwindigkeit km / h 32

Schaufeldruckkraft KN 55

Schwenkkraft KN \*

Max. Steigfähigkeit% 36

Bodendruck KPa 49  
Hydrauliköltank L 160

Gesamtabmessungen

Gesamtlänge mm 6230  
Gesamtbreite mm 2130  
Gesamthöhe mm 2910  
Mindest. Bodenfreiheit mm 290  
Radstand mm 2450

